



1095D3



1095D4



1095D7



1095D5



1095D6



Taille: M



EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021



47gr.

Duplex - Ref. 1095

Lunette de protection pour soudage, face relevable, développées en nylon avec un design classique, des branches ergonomiques et des protections latérales.



NYLON








FACE RELEVABLE



PROTECTIONS LATÉRALES

PRESCRIPTION SUR MESURE











Versions	Ref.	Marquage de la monture	Taille
	1095.01	16321 ⊕ C T C€	M
	1095.02	16321 ⊕ C T C€	M
	1095.03	16321 ⊕ C T C€	M
	1095.04	16321 ⊕ C T C€	M
	1095.05	16321 ⊕ C T C€	M

Matériau des lentilles	Marquage des lentilles	Monofocal	Progressif
Polycarbonate	⊕ C T C€	-12.50, +8.75	-14.00, +6.00 add.+3.00
Minéral	⊕ 1 S C€	-7.00, +7.00	-6.00, +6.00 add.+3.50
Organique 1.5	⊕ 1 S C€	-10.00, +8.00	-6.00, +6.00 add.+3.00
Organique 1.6	⊕ 1 S C€	-10.00, +7.75	-9.00, +6.00 add.+3.25
Trivex	⊕ C T C€	-10.00, +7.00	-10.00, +6.00 add.+2.50
Organique 1.67	⊕ C€	-10.75, +8.00	-9.75, +6.50 add.+3.00

Bifocal: Uniquement en Organique 1.5, -6.00, +5.75 add.+3.00






Traitements	Filtres
Anti-rayures (K)	Ultraviolet (UL1.2)
Antibuée (N)	
Antireflet	
Hydrofuge	
Anti-lumière bleue	

PLANO

Versions	Ref.	Marquage des lentilles	Marquage de la monture	Utilisation	Taille	EAN 13 Unité	EAN 13 Boîte	Boîte	Carton	Code douanier	Technologie
	1095.D3	⊕ UL1.2 W3 1 C T C€	16321 ⊕ U1.2 W3 C T C€		M	8436010310648	8436010321576	18	216	9004909000	Anti-rayures - Antibuée
	1095.D4	⊕ UL1.2 W4 1 C T C€	16321 ⊕ U1.2 W4 C T C€		M	8436010313618	8436010321583	10	210	9004909000	Anti-rayures - Antibuée
	1095.D5	⊕ UL1.2 W5 1 C T C€	16321 ⊕ U1.2 W5 C T C€		M	8436010312581	8436010313434	18	216	9004909000	Anti-rayures - Antibuée
	1095.D6	⊕ UL1.2 W6 1 C T C€	16321 ⊕ U1.2 W6 C T C€		M	8436010313625	8436010321606	18	216	9004909000	Anti-rayures - Antibuée
	1095.D7	⊕ UL1.2 W7 1 C T C€	16321 ⊕ U1.2 W7 C T C€		M	8436010313632	8436010321613	10	210	9004909000	Anti-rayures - Antibuée

 Intérieur  Extérieur  Soudure


Spécifications générales

Matériau de lentille plano	Matériau de la monture	Base de monture			
Polycarbonate	Polyamide / Nylon / TPR	5			
Mesures					
Taille:					
M - L	55 mm	50 mm	18 mm	145 mm	149 mm



+Info à propos du marquage
Technologie et entretien

www.pegasosafety.com

 info@pegaso.es

Fabricant: OPTOR S.A.U
C/Quintana I Millars 2-G
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain).