



COLORES DISPONIBLES



DATOS TÉCNICO

Material	SILICONA HIPOALERGÉNICA
Peso	± 4g
Identificación	Número de serie + impresión 3D
Detección	Ref.202.01 No detectable Ref.202.02 Detectable (Disponible solo en color azul)

Método de atenuación	1 canal	
	Filtro de atenuación selectiva	
Filtros	Rojo	SNR 25
	Amarillo	SNR 24

EPI	CATEGORÍA III
Reglamento	EU 2016/425
Cert. CE	EN352-2:2002
Certificado	11243720
Organismo Notificado	PZT GmbH N° 1974

TABLA DE ATENUACIÓN

Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Mf/dB								
● Rojo	21.3	22.0	22.9	23.7	24.0	29.9	27.0	39.5
● Amarillo	17.7	19.2	20.5	21.2	23.2	29.6	27.9	33.1
Sf/dB								
● Rojo	3.5	4.0	2.9	2.7	2.8	4.1	2.5	5.0
● Amarillo	4.4	3.8	3.3	2.9	2.1	4.6	4.4	4.3
Mf-Sf/dB								
● Rojo	17.8	18.0	20.0	21.0	21.2	25.8	24.5	34.5
● Amarillo	13.3	15.4	17.2	18.3	21.1	25.0	23.5	28.8

LEYENDA TABLA

- **Mf**: Atenuación media. - **Sf**: Desviación estándar. - **dB**: Decibelios.

ACCESORIOS



- Funda
- Cordón regulable poliuretano
- Herramienta limpieza cerumen
- Manual de uso
- Tarjeta identificativa

Distribuido por:

OPTOR S.A.U Quintana I Millars 2 - Nave G,
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel: +34 932 04 81 10 - info@pegaso.es

Fabricado por:

SOLUCIONES AUDITIVAS Laboratorios Sonora S.L
Avenida Albufereta 28 bis. 03016
Tel: +34 966 596 064 - info@lolacustica.es