



205.01



205.02



205.07 - Small



205.03



205.08 - Small



205.04



205.09 - Small



205.05



ACC.08

PRIVILEGE
Latest Technology in:
K - ANTI-SCRATCHING - N - ANTI-FOGGING

CX+ Contrast Experience
Relax. Contrast. Protection

GreenBag
Certified Sustainable Polybag



ANSI/ISEA Z87.1-2020



27/44gr.

Omnis - Ref. 205

Versatilidad en su máxima expresión. Los lentes de seguridad OMNIS combina protección contra impactos partículas alta velocidad con certificación para líquidos (D3) y polvo (D4), filtro solar y copper. Innovación de máximo ajuste y comfort,



VARILLAS ERGOFLEX



PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE



LIGERA



BANDA ELÁSTICA (ACCESORIO)

NEUTRO

Versiones	Ref.	Marcado lente	Marcado montura	Uso	EAN 13 Unidad	EAN 13 Caja	Caja	Cartón	Código aduanero	Tecnología
Incolora	205.01	Ⓢ Z87+ U6 X	Ⓢ Z87+		8445266004232	8445266004249	18	216	9004909000	
Solar	205.02	Ⓢ Z87+ U6 L3 X	Ⓢ Z87+		8445266004270	8445266004287	18	216	9004909000	
CX+ (Copper)	205.03	Ⓢ Z87+ U6 L1.5 X	Ⓢ Z87+	/	8445266004317	8445266004324	18	216	9004909000	
Incolora / Varillas-Banda Elástica	205.04	Ⓢ Z87+ U6 X	Ⓢ Z87+ D3 D4		8445266004355	8445266004362	15	180	9004909000	
Incolora / Banda Elástica	205.05	Ⓢ Z87+ U6 X	Ⓢ Z87+ D3 D4		8445266004393	8445266004409	18	216	9004909000	
Small - Incolora	205.07	Ⓢ Z87+ H U6 X	Ⓢ Z87+ H		8445266005109	8445266005161	18	216	9004909000	
Small - Solar	205.08	Ⓢ Z87+ H U6 L3 X	Ⓢ Z87+ H		8445266005123	8445266005185	18	216	9004109900	
Small - CX+ (Copper)	205.09	Ⓢ Z87+ H U6 L1.5 X	Ⓢ Z87+ H	/	8445266005147	8445266005208	18	216	9004909000	

Interior Exterior Soldadura

Especificaciones generales

Material lente neutra	Material montura	Base montura			
Policarbonato	Policarbonato / TPR	9			
Medidas					
Tamaño:					
Único - Grande	-	49 mm	-	114 mm	151 mm
Pequeño	-	49 mm	-	114 mm	141 mm

Accesorios

Accesorios	Ref.	Descripción
	ACC.08	Banda Elástica Universal (modelos Aventur Max y Omnis).

Información marcado

Marcados	Descripción
Ⓢ	Identificación de OPTOR S.A.U.
Z87	Conforme a ANSI/ISEA Z87.1-2020
+	Protección contra nivel de impacto alto.
U6	Filtro ultravioleta.
L1.5/L3	Filtro solar de luz visible.
D3	Protección frente a salpicaduras de líquidos.
D4	Protección frente al polvo.
H	Montura para cabeza pequeña.
X	Antiepañante.

Nota sobre marcado: El marcado de la gafa y de sus lentes se realizará conforme a la normativa aplicable al mercado de comercialización y/o destino. Para el mercado CE/UE, los productos se suministrarán con marcado CE. El marcado ANSI/ISEA Z87.1 solo estará disponible para mercados donde dicha norma sea aplicable o requerida, sin que esta ficha técnica implique disponibilidad de suministro con marcado ANSI en mercados sujetos a normativa CE/UE.



+Info sobre el marcado
Tecnología y mantenimiento

www.pegasosafety.com

info@pegaso.es

Fabricante: OPTOR S.A.U
C/ Quintana I Millars 2-G
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain).