207.01

207.02

PRIVILEGE
Latest Technology in:
K · ANTI-SCRATCHING · N · ANTI-FOGGING

GreenBag
Certified Sustainable Polybag

wecustom
Digital platform for your custom PPE

Adapta
PROGRAM

Têtes d'essai: 1-S / 1-M / 1-L

EN ISO 16321-1:2022

28gr.

Compact Pro - Ref. 207

Lunettes de protection en polyamide Bio-Balance au design moderne, léger et ergonomique.

- BIO-BALANCE
- DIÉLECTRIQUE
- DESIGN
- 2 TAILLES

PRESCRIPTION SUR MESURE

Versions	Ref.	Marquage de la monture	Têtes d'essai
Transparent / Bleu	207.01	16321 Ⓣ U1.2 C T CE	1-S
Gris	207.02	16321 Ⓣ U1.2 G3 C T CE	1-S
Transparent / Bleu	207.03	16321 Ⓣ U1.2 C T CE	1-M / 1-L
Gris	207.04	16321 Ⓣ U1.2 G3 C T CE	1-M / 1-L

Matériau des lentilles	Marquage des lentilles	Monofocal	Progressif
Polycarbonate	Ⓣ C T CE	-12.50, +7.50	-14.00, +6.00 add.+3.00
Trivex	Ⓣ C T CE	-14.00, +6.50	-10.00, +6.00 add.+2.50
Organique 1.5	Ⓣ CE	-10.00, +6.00	-6.00, +6.00 add.+3.00
Organique 1.6	Ⓣ CE	-10.00, +7.75	-9.00, +6.00 add.+3.00
Organique 1.67	Ⓣ CE	-14.00, +8.00	-9.75, +6.50 add.+3.00

Bifocal: Uniquement en Organique 1.5, -6.00, +5.75 add.+3.00

Traitements	Filtres
Anti-rayures (K)	Ultraviolet (UL1.2)
Antibuée (N)	Solaire (GL3)
Antireflet	Photochromique (GL0-3)
Hydrofuge	Polarisé (GL3)
Anti-lumière bleue	

PLANO

Versions	Ref.	Marquage des lentilles	Marquage de la monture	Utilisation	Têtes d'essai	EAN 13 Unité	EAN 13 Boîte	Boîte	Carton	Code douanier	Technologie
Incolore	207.05	Ⓣ UL1.2 1 C T K N CE	16321 Ⓣ U1.2 C T CE		1-S	8445266004676	8445266004683	21	252	9004909000	PRIVILEGE
Incolore	207.06	Ⓣ UL1.2 1 C T K N CE	16321 Ⓣ U1.2 C T CE		1-M / 1-L	8445266004690	8445266004706	21	252	9004909000	PRIVILEGE

Intérieur Extérieur Soudure

Spécifications générales

Matériau de lentille plano	Matériau de la monture	Base de monture
Polycarbonate	Polyamide biosourcé	4

Mesures					
Taille:					
Petit	51 mm	35 mm	16 mm	127 mm	138 mm
Grand	55 mm	38 mm	15 mm	127 mm	142 mm

Informations marquées

Marqués	Description
Ⓣ	Identification d'OPTOR S.A.U
CE	Marque CE
C	Résistance aux particules à grande vitesse, impact à faible énergie (45 m/s)
T	Températures extrêmes
K	Résistance certifiée à la détérioration de surface par particules fines
N	Résistance certifiée à la buée

Marqués	Description
UL1.2	Filtre UV niveau 1,2 avec reconnaissance améliorée des coleurs
GL3	Écran solaire avec reconnaissance lumineuse. Classe de protection 3.
GL0-3	Filtre solaire photochromique. Classe de protection 0-3
1	Vision améliorée
U1.2	Filtre UV niveau 1,2

Fabricant: OPTOR S.A.U
C/Quintana I Millars 2-G
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain).