210.01

210.03

210.06

210.04

210.07

210.05

ACC.08

PRIVILEGE
Latest Technology in:
K · ANTI-SCRATCHING - N · ANTI-FOGGING

CX Contrast Experience
Relax. Contrast. Protection

GreenBag
Certified Sustainable Polybag

Cabeza ensayo: 1-M / 1-L

EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021

26gr.

Aventur Max - Ref. **210**

Comodidad en su máxima expresión. Su diseño de varillas ergonómicas y ultracómodas, pensadas para un uso prolongado sin molestias. Adaptación al uso conjunto con mascarillas y respiradores, sin comprometer la comodidad ni la protección.

- VARILLAS ERGOFLEX
- PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE
- VISIÓN PANORÁMICA
- BANDA ELÁSTICA (ACCESORIO)

NEUTRO

Versiones	Ref.	Marcado lente	Marcado montura	Uso	Cabeza ensayo	EAN 13 Unidad	EAN 13 Caja	Caja	Cartón	Código aduanero	Tecnología
Incolora	210.01	Ⓣ UL1.2 1 C T K N CE	16321 Ⓣ U1.2 C T CE		1-M / 1-L	8445266003754	8445266003761	21	252	9004909000	PRIVILEGE
Solar	210.03	Ⓣ GL3 1 C T K N CE	16321 Ⓣ G3 C T CE		1-M / 1-L	8445266003839	8445266003846	18	216	9004109900	PRIVILEGE
Amarilla	210.04	Ⓣ UL1.2 1 C T K N CE	16321 Ⓣ U1.2 C T CE		1-M / 1-L	8445266003877	8445266003884	21	252	9004909000	PRIVILEGE
CX+ (Copper)	210.05	Ⓣ GL1 1 C T K N CE	16321 Ⓣ G1 C T CE	/	1-M / 1-L	8445266003914	8445266003921	21	252	9004909000	PRIVILEGE CX+
Soldadura DIN3	210.06	Ⓣ W3 1 C T CE	16321 Ⓣ W3 C T CE		1-M / 1-L	8445266003952	8445266003969	21	252	9004909000	
Soldadura DIN5	210.07	Ⓣ W5 1 C T CE	16321 Ⓣ W5 C T CE		1-M / 1-L	8445266003990	8445266004003	18	216	9004909000	

Interior Exterior Soldadura

Especificaciones generales

Material lente neutra	Material montura	Base montura
Policarbonato	Policarbonato / TPR	8

Medidas

Tamaño:					
Único	-	46 mm	-	125 mm	149 mm

Accesorios

Accesorios	Ref.	Descripción
	ACC.08	Banda Elástica Universal (modelos Aventur Max y Omnis).

Información marcado

Marcados	Descripción
Ⓣ	Identificación de OPTOR S.A.U.
CE	Marcado CE
C	Resistencia a las partículas a gran velocidad, Impacto a baja energía (45m/s)
T	Temperaturas extremas
1	Visión mejorada
K	Resistencia al deterioro superficial por partículas finas certificado
N	Resistencia al empañamiento certificado
UL1.2	Filtro Ultravioleta nivel 1,2 con reconocimiento mejorado del color

Marcados	Descripción
U1.2	Filtro Ultravioleta nivel 1,2
GL3	Filtro Solar con reconocimiento señales luminosas. Clase de protección 3
G3	Filtro Solar. Clase de protección 3
GL1	Filtro Solar con reconocimiento señales luminosas. Clase de protección 1
G1	Filtro Solar. Clase de protección 1
W3	Filtro Soldadura Din 3
W5	Filtro Soldadura Din 5

Fabricante: OPTOR S.A.U
C/Quintana I Millars 2-G
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain).